

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8
35708 Haiger
Germany

Produkt:
Product:

Rückenschutzsystem + Komponenten für ortsfeste Steigleitersysteme
Back protection system + components for fixed ladder systems

Handelsname(n):

Hailo

Trade name(s):

Typ(en)/Modell(e):

Type(s)/model(s):

**Rückenschutz RS-ALO;
Ausstiegsholmbügel;
Einstiegshilfe (doppelholmig);
Umstiegseinheit;
Ruhepodest-beweglich;
Austrittsverlängerung;
Überstieg mit Durchgangssperre;
Einrichtungen gegen unbefugtes Besteigen: Einhängplatte, Tür, Schwenkverschluss**

Produktkenndaten:

Product specifications:

Siehe Seite 2 / See page 2

Bestimmungsgemäße Verwendung: Komponenten eines Rückenschutzsystems für ortsfeste Steigleitern der Typen ALO-72 MA / ALO-72 BA.

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt darf mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:

Test requirements:

**DIN EN ISO 14122-4:2016 (Anhang A auszugsweise)
DIN 18799-1:2019
DIN 14094-1:2017**

Fertigungsstätte(n):

Factory location(s):

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 8, 35708 Haiger, Germany

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- **Zertifizierungsakten-Nr(n):** 5011028.16003, 5011028.16003, 5011028.22002, 5011028.23003
Certification file no(s):
- **Prüfbericht(e):** 343025800-B
Test report(s):
- **Hersteller-Zertifizierungsvertrag:** 5511028
Manufacturer's certification contract:

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 18. April 2023

This certificate was issued on:

April 18, 2023

Es wird spätestens ungültig am: 18. April 2028

It expires at the latest on:

April 18, 2028

Zertifikats-Nr.:

Certificate no.:

5011028.23003

DEKRA Testing and Certification GmbH


Dr. Rolf Krökel
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

Prüfzeichen:

Certification mark:

Bauart geprüft

- ▶ Produktsicherheit
- ▶ Fertigung überwacht

www.dekra-siegel.de



Seite 1 von 2
page 1 of 2

Zusätzliche Informationen

Additional Information

Typ:	Rückenschutz RS-ALO
Werkstoff:	Aluminium
Bügel	50x8,5 mm
Senkrechtstab	50x15,5 mm
Typ:	Ausstiegsholmbügel
Werkstoff:	Aluminium / Stahl
Holm:	Ø42 x 4 mm / Ø42,4 x 2,6 mm (2 x M12-Gewindestange)
Typ:	Einstiegshilfe-doppelholmig
Werkstoff:	Aluminium
Holm/Sprosse:	72x25 mm / 30x30 mm
Typ:	Umstiegseinheit
Werkstoff:	Aluminium
Plattform:	700x700x29 mm
Typ:	Ruhepodest-beweglich
Werkstoff:	Aluminium / Edelstahl / Stahl-feuerverzinkt
Plattform:	363x330 mm
Typ:	Austrittsverlängerung
Werkstoff:	Edelstahl / Stahl-feuerverzinkt
Wandabstand:	156-440mm
Typ:	Überstieg
Werkstoff:	Edelstahl / Stahl-feuerverzinkt
Gitterrost:	410x520 mm
Geländer:	Ø42x2 mm, Höhe 1100 mm
Tür:	Alu, Ø42x4 mm ?
Typ:	Schranke/ Durchgangssperre
Werkstoff:	Edelstahl / Stahl-feuerverzinkt / Aluminium
Typ:	Zugangssicherungs-Platte
Werkstoff:	Aluminium
Größe:	426x2800 mm
Sicherung:	6 Einhängehaken und Vorhängeschloss
Typ:	Zugangssicherungs-Tür (2 flügelig)
Werkstoff:	Aluminium
Größe:	570x2000 mm
Sicherung:	6 Scharniere und 6 Laschen, Vorhängeschloss
Typ:	Zugangssicherungs-Schwenkverschluss
Werkstoff:	Aluminium