Aide à l'accès pour montage mural avec douille ronde

9699185

GTIN: 4007126003263

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard. L'arbre a une profondeur minimale de 1,60 m ont, depuis l'aide d'entrée ne peut pas être complètement coulé autrement!

Matériaux

Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304

- L'aide à l'accès se compose d'une douille de guidage et d'une barre de maintien avec poignée.
- En déplaçant la vis d'arrêt sur le tube de support, l'aide à l'accès peut également être utilisée de manière emboîtable (utilisation mobile).
- La poignée peut également être montée vers la droite ou vers la gauche.
- Guidage à coulisse dans la douille en haut et en bas pour un enclenchement facile de la barre de maintien.

Données Techniques

escamotable	✔
À monter sur la paroi du regard de visite	✔
Matériaux	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Douille de guidage ronde	Ø 44 mm
Nombre de fixations en option (pièces)	4

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.



Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.