



Einstieghilfe zur Deckenmontage Typ 200

9699605

GTIN: 4007126003621

Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt. Der Schacht muss eine Mindestdiefe von 1,60m aufweisen, da die Einstieghilfe ansonsten nicht komplett versenkt werden kann!

Material

Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti

Produktinformationen

- Die Einstieghilfe besteht aus Führungshülse und Haltestange mit Griff.
- Durch Umsetzen der Arretierschraube am Halterohr, kann die Einstieghilfe auch aufsteckbar (mobile Nutzung) verwendet werden.
- Auch der Griff kann nach rechts oder links zeigend montiert werden
- Kulissenführung in der Hülse oben und unten für einfaches Einrasten der Haltestange
- geringer Lochabstand zur perfekten Montage an schmaler Deckenplatte



Technische Daten

versenkbar	✓
Zur Montage an der Schachtwand	✓
Runde Führungshülse	Ø 44 mm
Material	Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	4

