

## HS1 aus Edelstahl

**9510601**

GTIN: 4007126047809



Mittig überhöhter Deckel mit Verstärkungssicken, verdeckt liegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, selbstwirkendem Feststeller und selbsteinfallender Verschluss mit Notenriegelung, von unten zu öffnen. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und innenliegenden Dübellaschen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm  
600x600


Ausführung  
Geschlossen

### Produktinformationen

- Rechteckige Ausführung
- Tagwasserdicht
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
- Deckelstärke 2mm

### Zulagen:

- Schließeinsatz mit Profilzylinder
- Bedienschlüssel
- Material 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter\*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Lasche für Potentialausgleich
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen



\*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"



### Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	2
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
Länge x Breite in mm	600x600
Ausführung	Geschlossen
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	4

