

HS7 aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304

9557601

GTIN: 4007126047168

Riffelblechabdeckung aus 4mm starkem Riffel- oder Tränenblech mit der Belastungsklasse A 15kN (EN 124) Der Rahmen besteht aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung im Deckel mit außenliegenden Scharnieren und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Außerdem sind Gasdruckfedern als Öffnungshilfe montiert. Weitere Größen Auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

600x600

Ausführung


Schwenkverschluss, vorbereitet für Vorhangschloss

Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304

Zulage:

- Lasche für Potentialausgleich
- Verriegelungen mit Notöffnung von unten, mit und ohne Schlosshals
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter verschiedene Versionen*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen



*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
Belastungsklasse	A 15kN
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
begehbar	✓
Länge x Breite in mm	600x600
Ausführung	Schwenkverschluss, vorgefertigt für Vorhangschloss

