

HS7 aus Edelstahl

9546601

GTIN: 4007126006929

Riffelblechabdeckung aus 4mm starkem Riffel- oder Tränenblech in der Belastungsklasse A 15kN (EN 124) mit außenliegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe und selbstwirkendem Feststeller. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und außenliegenden Rahmenbohrungen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

600x600

Ausführung



Verschluss mit Notentriegelung, vorbereitet für Sicherheitssteckschloss

Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304

Zulage:

- Lasche für Potentialausgleich
- Verriegelungen mit Notöffnung von unten, mit und ohne Schlosshals
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter verschiedene Versionen*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen



*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"

Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
Belastungsklasse	A 15kN
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
begehbar	✓
Länge x Breite in mm	600x600
Ausführung	Verschluss mit Notentriegelung, vorgerichtet für Sicherheitssteckschloss
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	8

