



HS7 opbouwluik (RVS)

9546001

GTIN: 4007126006943

Afdekking van traanplaat van 4 mm dik in belastingklasse A 15kN (EN 124) met externe scharnieren, gasveer als openingshulp en zelfwerkende vergrendeling. Het frame bestaat uit een hoekprofiel met rondom vorst- en weerbestendige, insectenwerende afdichting en externe framegaten (bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar onder accessoires). Andere maten verkrijgbaar op aanvraag.

lengte x breedte in mm
1200x1200

uitvoering
sluiting met noodontgrendeling, voorbereid voor veiligheidssteekslot

Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- begaanbaar
- regenwaterdicht
- belastingklasse A 15kN
- materiaal: roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304

Extra's:

- slot voor afsluiten / haaksleutel
- materiaal: 1.4571/ASTM 316 ti
- veiligheidsrooster
- veiligheidsleuning



Technische gegevens

Materiaal

roestvrij staal 1.4301 / AISI



	304
dekseldikte in mm	4
dichtheid	regenwaterdicht
belastingsklasse	A 15kN
boven de grond uitstekend	✓
rechthoekig	✓
begaanbaar	✓
lengte x breedte in mm	1200x1200
uitvoering	sluiting met noodontgrendeling, voorbereid voor veiligheidssteekslot
Aantal bevestigingsmaterialen optioneel (stuks)	12

