

HS9 opbouwluik (Aluminium)

9558601

GTIN: 4007126006608

Afdekking met traanplaat gemaakt van 4 mm dik traanplaat of traanplaat in belastingsklasse A 15kN (EN 124) met externe scharnieren en zelfwerkende vergrendeling. Het frame bestaat uit een hoekprofiel met rondom vorst- en weerbestendige, insectenwerende afdichting en externe framegaten (bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar onder accessoires). Andere maten verkrijgbaar op aanvraag.



lengte x breedte in mm
600x600

Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- begaanbaar
- regenwaterdicht
- belastingsklasse A 15kN
- materiaal: aluminium AlMg3

Extra's:

- slot voor afsluiten/haaksleutel
- materiaal: 1.4571/ASTM 316 ti
- veiligheidsrooster
- veiligheidsleuning
- gasdrukveren als openingshulp



Technische gegevens

Materiaal	Aluminium AlMg3
dekseldikte in mm	4
dichtheid	regenwaterdicht



boven de grond uitstekend	✓
rechthoekig	✓
begaanbaar	✓
lengte x breedte in mm	600x600
uitvoering	draaisluiting, voorbereid voor hangslot
Aantal bevestigingsmaterialen optioneel (stuks)	8