

HS12 aus Edelstahl 1.4301 /  
AISI 304 Klasse A nach EN124

**9549601**

GTIN: 4007126046970

Deckel aus 4 mm starkem Riffel- oder Tränenblech mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Rahmen aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung. Verriegelung mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Materialien z.B. Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich.


Lichte Weite in mm  
600x600 mm

## Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN (EN124)
- Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

### Zulage:

- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
  - Sicherheitsgitter
  - Sicherheitsgeländer
- 
- Maße: 600x600mm



## Technische Daten

Material

Edelstahl 1.4301 / AISI 304

# PRODUKTDATENBLATT

---

Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodengleich	✓
rechteckig	✓
Belastungsklasse	A 15 kN - EN124
Lichte Weite in mm	600x600 mm

