



HS12-R aus Edelstahl 1.4301  
/ AISI 304 Klasse A nach  
EN124

**9549611**

GTIN: 4007126046819

Deckel aus 3 mm starkem Riffel- oder Tränenblech mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Rahmen aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung. Verriegelung mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Materialien z.B. Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti auf Anfrage! Nur einteilige Ausführung möglich.

Lichte Weite in mm  
600 mm

### Produktinformationen

- runde Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN (EN124)
- Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

### Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	3
Dichtigkeit	tagwasserdicht
Belastungsklasse	A 15 kN - EN124
bodengleich	✓
rund	✓



# PRODUKTDATENBLATT

---

begehbar



Lichte Weite in mm

600 mm

