



HS12-R rond instortluik klasse A 15kN

9549611

GTIN: 4007126046819

Het HS12 instortluik is geschikt voor gebieden en situaties waar geen rijdend verkeer mag komen, zoals fietspaden, groenstroken en voetgangerszones. De vlakke afwerking is perfect voor drukker gebieden waar stuikelgevaar niet gewenst is. De afdekking bestaat uit een instortframe met een scharnierend deksel. Het deksel van 3 mm dik traanplaat met onderliggende scharnieren en automatisch werkende vastzetvoorziening bij 95° graden. Voorzien van gasdrukveren voor een makkelijke handeling bij het openen en sluiten. Het instortframe van hoekprofiel is voorzien vorst- en weerbestendige afdichting. Afluiting en vergrendeling van het deksel door vergrendelbouten afgedekt met driekant messingschroef. Standaard is deze afdekking vervaardigt uit roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304. Ook verkrijgbaar in roestvrij staal 1.4571/ASTM 316 ti op aanvraag. Alleen eendelige uitvoering mogelijk.

binnenwerkse breedte (mm)
600 mm

Productinformatie

- ronde uitvoering
- beloopbaar
- regenwaterdicht
- belastingsklasse A 15 kN (EN 124)
- materiaal: roestvrij staal 1.4301/ASTM 304

Technische gegevens

materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dekseldikte in mm	3
dichtheid	regenwaterdicht
belastingsklasse	A 15 kN - EN124
op gelijke hoogte met de grond	✓
rond	✓
begaanbaar	✓
binnenwerkse breedte (mm)	600 mm

