

HS8-ECO en acier inoxydable 1.4301 / AISI 304 classe de charge B/D - EN124

9544002

GTIN: 4007126046864

C'est affleurant, avec charnières du dedans et dispositif de blocage automatique, et vérin à gaz pour faciliter l'ouverture La Verrouillage est donnée par eux-mêmes fermeture avec vis en laiton pour clé à crochet ; prévu pour cylindres à profil de sécurité Uniquement pour zones tranquilisées – ne convient pas pour trafic roulant Autres matériaux par exemple acier 1.4571/ASTM 316 ti galvanisé à chaud, tailles (également rectangulaire) sur demande ! Modèle en plusieurs parties possible

Largeur dans le mm

600x600 mm

- version carée
- etanche aux eaux de pluie
- pour zones de circulation
- étanche aux odeurs
- pour installation de plain-pied
- acier inoxydable 1.4301/ASTM 304



Données Techniques

Matériaux	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Raideur	etanche aux eaux de pluie et odeurs
affleurant	✔

Copyright © 2024 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

rectangulaire	✔
uniquement pour zones tranquilisées	✔
Classe de charge	D 400kN - EN124
Largeur dans le mm	600x600 mm



Copyright © 2024 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.