



## Leitern-Außenbreite 490mm

**9647021**

GTIN: 4007126964700

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Material

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl

0,56 m | 2 Sprossen

### Produktinformationen


- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage

Lieferumfang:

Nur Leiterteile, ohne Zubehör



- Leiterteile können gekürzt werden, müssen jedoch fachgerecht nachverzinkt werden
- rutschsichere Sprossen durch Sicherheitslochung



### Technische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Leiternaußenbreite in mm    | 490                                   |
| Sprossenabstand 280mm       | ✓                                     |
| Material                    | Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36 |
| Länge in m                  | 0,56                                  |
| Sprossenanzahl              | 2                                     |
| Länge in m   Sprossenanzahl | 0,56 m   2 Sprossen                   |





|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gewicht (KG)       | 2,4                           |
| Holmabmessungen    | Rechteckprofil 40x20mm        |
| Sprossenabmessung  | Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm |
| Lichte Weite in mm | 450                           |

