



Ladder-buitenbreedte 490 mm

6047231

GTIN: 4007126010926

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten.

Materiaal
aluminium, natuur + staal, thermisch verzinkt

lengte in m | aantal sporten
6,44 m | 23 sporten

Productinformatie

- eindelijk conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig



- ladderdelen kunnen zonder het risico van corrosie worden ingekort
- stroeve sporten door profilering in dwars- en lengterichting

Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	aluminium, natuur + staal, thermisch verzinkt
lengte in m	6,44
Aantal sporten	23
gewicht (kg)	64,0
stijlafmeting	kokerprofiel 72x25 mm
sportafmeting	30x30mm
lengte in m aantal sporten	6,44 m 23 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	440



