



HS8-R aus Edelstahl 1.4301 /
AISI 304 Klasse B / D nach
EN124

9553301

GTIN: 4007126046772

Bodengleiche Schachtabdeckung PKW-befahrbar (EN 124 Klasse B) oder LKW-befahrbar (EN 124 Klasse D), für fließenden Innerortsverkehr zugelassen. Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Deckel mit integrierter Dichtung. Verriegelung durch Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel. Vorbereitung für Schließeinsatz mit Sicherheitsschloss. Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.

Lichte Weite in mm

600 mm

Belastungsklasse

B 125kN - EN124

Produktinformationen

- runde Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Optionen auf Anfrage:

- Material Stahl feuerverzinkt 1.4571 / ASTM 316Ti
- Notverriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- rückstau- / überflutungssicher 0,2 bar



Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodengleich	✓
rund	✓
für den fließenden Verkehr geeignet	✓
Belastungsklasse	B 125kN - EN124
Lichte Weite in mm	600 mm

