



HS8-R rond instortluik voor doorgaand verkeer klasse D 400kN

9553301

GTIN: 4007126046772

Gelijkvloerse schachtafdekking berijdbaar door personenauto's (EN 124 klasse B) of vrachtwagens (EN 124 klasse D), toegelaten voor doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom. Veilige bediening door gasdrukveren als openingshulp en zelf invallende vastzetvoorziening. Deksel met geïntegreerde afdichting. Vergrendeling door sluiting met messingmoer voor driekantige sleutel. Voorbereiding voor inzetslot met veiligheidsslot. Dieper liggende vergrendeling, afgedekt met driekantige messingschroef. Andere groottes, uitvoeringen en materialen op aanvraag.

binnenwerkse breedte (mm)

600 mm

belastingsklasse

B 125kN - EN124

Productinformatie

- ronde uitvoering
- regenwaterdicht
- berijdbaar
- geurveilig
- voor gelijkvloerse inbouw
- roestvrij staal 1.4301/ASTM 304

Opties op aanvraag:

- materiaal staal thermisch verzinkt 1.4571 / ASTM 316Ti
- noodontgrendeling om deksel van onderaf te kunnen openen
- opstuwings-/overstromingsbestendig 0,2 bar



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Technische gegevens

materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dichtheid	regenwaterdicht
op gelijke hoogte met de grond	✓
rond	✓
geschikt voor doorstromend verkeer	✓
belastingsklasse	B 125kN - EN124
binnenwerkse breedte (mm)	600 mm

