



Garde-corps

99999


GTIN: 4007126

Une protection optimale contre les chutes dans des puits avec le couvercle ouvert du couvercle de trou d'homme sont garde-corps intégré. Les paliers des éléments de rail au-dessous du couvercle et être pliées si nécessaire. Les éléments de garde-corps sont reliées entre elles et avec le couvercle, de telle sorte qu'une sécurité stable de l'arbre est créé. Il peut sur les côtés et les portes avant sont prévus pour l'accès à l'arbre. A dimensions de couverture est faible dans de nombreux cas, la hauteur de 1.1m nécessaire peut être atteint par le niveau d'entrée par les parties Garde-corps, qui sont également étendues au bercaïl. La faisabilité demande en détail pour plaire, car selon le type de couverture les dimensions minimales de l'ouverture varient.

Hauteur en mm

1100

- Acier inoxydable 1.4301/ASTM 304 ou 1.4571/ASTM 316 ti
- Hauteur du garde-corps : 1,1 m au-dessus de la marche
- Modèle selon la norme DIN EN ISO 14122-3
- Modèle pour tous les couvercles de puits ras du sol (HS 8 et 12) à partir d'une largeur intérieure de 1000 x 1000 mm garde-corps de sécurité rabattable intégré télescopique



Données Techniques

Matériaux

Acier inoxydable 1.4301 /

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

1.4571

Hauteur en mm

1100

