



Ladder-buitenbreedte 490  
mm

**9647112**

GTIN: 4007126011428

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten. Op sommige foto's zijn accessoires te zien waarvoor een meerprijs geldt

**Materiaal**

Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36

lengte in m | aantal sporten

3,08 m | 11 sporten

**Productinformatie**

- eindelijk conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig

- sporten: geperforeerd U-profiel 30x30 mm
- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel



### Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36
lengte in m	3,08
Aantal sporten	11
gewicht (kg)	58,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m   aantal sporten	3,08 m   11 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450







