

Ladder-buitenbreedte 490 mm

9647112

GTIN: 4007126011428

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten.


Materiaal
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

lengte in m | aantal sporten
3,08 m | 11 sporten

Productinformatie

- eendelig conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!





Levering omvat:
ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig


Copyright © 2024 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.



- sporten: geperforeerd U-profiel 30x30 mm
- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel

Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✔
Materiaal	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
lengte in m	3,08
Aantal sporten	11
gewicht (kg)	58,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m | aantal sporten	3,08 m | 11 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450



Copyright © 2024 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.