

## Kooiladders



**9647182**

GTIN: 4007126011497

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten. Op sommige foto's zijn accessoires te zien waarvoor een meerprijs geldt

### Materiaal

Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36

lengte in m | aantal sporten  
5,04 m | 18 sporten

### Productinformatie

- eendelig conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig

- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel

### Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm 490



sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36
lengte in m	5,04
Aantal sporten	18
gewicht (kg)	86,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m   aantal sporten	5,04 m   18 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450







