

## Leitern-Außenbreite 490mm

**9647201**

GTIN: 4007126011510

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Material

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl

5,60 m | 20 Sprossen



## Produktinformationen

- Einzig gemäß den Grundanforderungen DIN 18799
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt.
- Bei Steigleitern an Gebäuden und an maschinellen Anlagen: Steig- / Rückenschutz ab 3000 mm Steighöhe erforderlich!

### Lieferumfang:

Leiterteile, Leiternverbinder, Leiternkappen, Wandhalter 185 mm, Ausstiegsholmbügel AHB-K, Austrittsverlängerung, Rückenschutzbügel, Rückenschutz-Senkrechtstäbe, Stabverbinder, Kappen, max. Versandlänge 4200 mm, über 4200 mm mehrteilig



- rutsichere Sprossen durch gelochtes U-Profil

## Technische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Leiternaußenbreite in mm    | 490                                   |
| Sprossenabstand 280mm       | ✓                                     |
| Material                    | Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36 |
| Länge in m                  | 5,60                                  |
| Rückenschutzkorb Länge in m | 4,48                                  |
| Sprossenanzahl              | 20                                    |
| Gewicht (KG)                | 97,0                                  |
| Holmabmessungen             | Rechteckprofil 40x20mm                |
| Sprossenabmessung           | Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm         |
| Länge in m   Sprossenanzahl | 5,60 m   20 Sprossen                  |
| Lichte Weite in mm          | 450                                   |



