



Harnasgordel

9609002

GTIN: 4007126048028

Voor alle werkzaamheden op plekken waar het risico van vallen dreigt, moet een geschikte harnasgordel in een vangstelsel worden gebruikt. Bij het kiezen van de juiste harnasgordel moet al worden beslist of deze slechts als valbeveiliging moet dienen, of dat er een combinatie-harnasgordel met een geïntegreerde veiligheidsgordel conform EN 358 of een zitgordel conform EN 813 nodig is. Doorslaggevend daarbij zijn de verschillende kenmerken van de aanslagmogelijkheden (ogen) aan een harnasgordel. Vangogen: geschikt om dynamische valbelastingen op te nemen (vrije val) evenals toegestaan voor ondersteuningsdoeleinden. Valbeveiligingsogen: vangoog, echter alleen in combinatie met vaste klimvoorzieningen te gebruiken.

uitvoering

AX 60 S EN 361 / EN 358

Productinformatie

- Toepassingen: opvangen, abseilen, ondersteunen, klimmen, redden
- vangoog in schouderbereik
- 2 vanglussen voor
- buikriem met 2 bevestigingsogen aan zijkant en comfortabele rugsteun
- valbeveiligingsoog
- snelsluitingen aan buik- en beenriem
- schouder-, buik- en beenriem in lengte verstelbaar
- voor gebruik tot 140 kg
- max. gebruiksduur 10 jaar





Technische gegevens

snelsluiting	✓
uitvoering	AX 60 S EN 361 / EN 358