

Harnasgordel

9609041

GTIN: 4007126027658

Voor alle werkzaamheden op plekken waar het risico van vallen dreigt, moet een geschikte harnasgordel in een vangstelsel worden gebruikt. Bij het kiezen van de juiste harnasgordel moet al worden beslist of deze slechts als valbeveiliging moet dienen, of dat er een combinatie-harnasgordel met een geïntegreerde veiligheidsgordel conform EN 358 of een zitgordel conform EN 813 nodig is. Doorslaggevend daarbij zijn de verschillende kenmerken van de aanslagmogelijkheden (ogen) aan een harnasgordel. Vangogen: geschikt om dynamische valbelastingen op te nemen (vrije val) evenals toegestaan voor ondersteuningsdoeleinden. Valbeveiligingsogen: vangoog, echter alleen in combinatie met vaste klimvoorzieningen te gebruiken.

uitvoering
IK G4 DWR

Productinformatie

- Toepassingen: opvangen, abseilen, ondersteunen, klimmen, redden
- vang-/zit- en reddingsgordel
- conform EN 361:2002, EN 358:2000, EN 813:2008
- 45 mm brede gordelriem van polyester (PES)
- 1 vang-zitoog in borstbereik
- oog in borstbereik kan ook als vangoog worden gebruikt
- 1 reddings- en vanglus met D-ring van gesmeed aluminium
- 1 vangoog (D-ring) aan achterkant (schouderbereik) van gesmeed aluminium
- individuele maataanpassing door been- en schouderriemen
- geïntegreerde, gevoerde rugsteun met 2 bevestigingsogen aan zijkant





(D-ring, gebogen) van gesmeed aluminium

- voor optimale werkplekpositionering
- 4 ogen aan zijkant voor gereedschapstassen
- tijdsbesparing bij het om- en afdoen door snelsluitingen
- vermindering van het gordelgewicht door aluminium sluitingen verhoogt het comfort van de gebruiker

Toepassingsgebied:

- werken in stationaire valbeveiligingsrail- of kabelsystemen
- steigerbouw
- industrieel gebruik
- werken in zitgordel hangend
- werken in ondergrondse bouwwerken

Technische gegevens

snelsluiting	✓
reddingslus	✓
zitgordel	✓
uitvoering	IK G4 DWR