



## Hoogtebeveiligingsapparaat met interne valdemping

**9698131**

GTIN: 4007126048073

Conform DIN EN 360 en DIN EN 1496 Hailo-valblokken met reddingsfunctie (type HRA) zijn uitgerust met een liereenheid. Deze liereenheid kan bij een redding na een val gemakkelijk door een tweede persoon worden vastgeklit, bijv. bij bewusteloosheid door gassen in schachten en rioleringen. Zo kan de verongelukte persoon snel en veilig worden gered. De eenheid is compleet gesloten en heeft geen slijtagedelen. Alle delen zijn van roestvrij staal, aluminium of slagvaste kunststof. Door verschillende kabellengtes is voor elke gebruikssituatie het geschikte apparaat beschikbaar.

koordlengte  
12 m

### Productinformatie

- valblok met interne valdemping
- EN 360, EN 1496, ANSI/ASSE Z359.1-2007, ANSI/ASSE Z359.14-2014, CSAZ259.2.2
- aluminium behuizing met verzinkte staalkabel als verbindingsmiddel
- beugelophanging
- standaard verbindingselement IKV 21 (EN 360) IKV 33 (ANSI, CSA), andere karabijnhaken tegen meerprijs verkrijgbaar
- reddingsvoorziening met interne valdempende werking conform EN 1496

### Technische gegevens

koordlengte 12 m



gewicht (kg)

7

---