



Ladder-buitenbreedte 490 mm

9647271

GTIN: 4007126011589

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten.

Materiaal

Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36

lengte in m | aantal sporten

7,56 m | 27 sporten

Productinformatie

- eendelig conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig



- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel

Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	Thermisch verzinkt staal 1.0037 / ASTM A36
lengte in m	7,56
Aantal sporten	27
gewicht (kg)	125,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m aantal sporten	7,56 m 27 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450



