



Ladder-buitenbreedte 490
mm

9652221

GTIN: 4007126011794

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten.

Materiaal
roestvrij staal 1.4301 / AISI 304, gebeitst en gepassiveerd


lengte in m | aantal sporten
6,16 m | 22 sporten

Productinformatie

- eindelijk conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig





- ladderdelen kunnen zonder het risico van corrosie worden ingekort
- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel

Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304, gebeitst en gepassiveerd
lengte in m	6,16
Aantal sporten	22
gewicht (kg)	99,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m aantal sporten	6,16 m 22 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450

