



Tube avec bouchon standard

9533104

GTIN: 4007126046307

Le système développé par le système de tuyau Hailo avec diamètres nominaux DN100 et DN150 offre à travers ses connexions une solution pratique pour de nombreuses applications de ventilation dans des trous d'homme. Pour les milieux agressifs, le système est préparé par l'acier inoxydable résistant à 1.4404. composant Start est le tube standard avec capuchon. Cet élément est fixé par des vis anti-vol et contient un insecte sécurisé plaque perforée. Cela peut être pris en cas de besoin pour le nettoyage. Une construction individuelle est possible grâce à différentes longueurs de tuyaux standard et des extensions de plug-in, comme les coudes à 90 ° disponibles. Pour le montage des brides de glissement et des supports muraux sont utilisés à des distances différentes dans la plage de 50 - 200 mm. Les diamètres extérieurs correspondant à ceux de KG-tuyaux, de sorte qu'une combinaison de telle sorte que pas de problème.

Longueur dans le mm

1000

Construction

DN 100

- Cheminée de ventilation avec capot vissé anti-vandalisme
- grille anti-insectes L = 1000/1500 mm

Données Techniques



Matériaux	acier inoxydable 1.4404 / ASTM 316 L
Longueur dans le mm	1000
DN100	✓
Construction	DN 100

