



Standaard buis met kap

9530104

GTIN: 4007126046338

Het door Hailo ontwikkelde buissysteem met de nominale diameters DN100 en DN150 biedt door zijn steekverbindingen een comfortabele oplossing voor veel beluchtingstoepassingen in schachtbouwwerken. Het systeem is door het zeer duurzame roestvrij staal 1.4404 gewapend tegen agressieve media. Startcomponent is de standaard buis met kap. De kap is met diefstalremmende schroeven bevestigd en bevat een insectenwerende geperforeerde plaat. Deze kan indien nodig worden weggepakt om te reinigen. Een individuele opbouw is door verschillende lengtes van de standaard buizen en de steekbare verlengstukken mogelijk. Er zijn eveneens 90°-bochten verkrijgbaar. Voor montage dienen verschuifbare flenzen en wandhouders met verschillende afstanden in het bereik van 50 – 200 mm. De buitendiameters passen bij die van rioleringsbuizen, zodat een combinatie daarmee zonder problemen mogelijk is.

lengte in mm

1000

uitvoering

DN 150

Productinformatie

- be- en ontluuchtingsbuis met diefstalremmend vastgeschroefde kap
- insectenrooster



Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4404 / ASTM 316 L
lengte in mm	1000
uitvoering	DN 150

