

Rückenschutzbügel für Holm 40x20mm



6004641

GTIN: 4007126013941

Der Rückenschutzkorb wird in einem Abstand von 1.400mm an die Leiterholme und die Ausstiegsholmbügel befestigt. Den Rückenschutzbügel erhalten Sie auch als $\frac{3}{4}$ Bügel, der bei einem seitlichem Ausstieg oder einer Umstiegseinheit benötigt wird. Der Einstieg des Rückenschutzkorbes muss nach Norm 14122, 18799 und 14094 zwischen 2.200mm und 3.000mm erfolgen. Der Abstand der Oberkante Rückenschutzkorb zur Ausstiegsfläche muss mind. 1.000mm betragen.

Material

Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Ausführung | Holmabmessung

$\frac{3}{4}$ Bügel | Ø 42,4mm

Produktinformationen

- Systemkomponenten für höchste Sicherheitsanforderungen
- in Aluminium, Edelstahl und verzinktem Stahl
- hochwertige Verarbeitung
- geprüft gemäß strengster Normen und Sicherheitsvorschriften

Technische Daten

Leiterholm 40x20mm	✓
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Holmabmessungen	Ø 42,4mm
Ausführung	$\frac{3}{4}$ Bügel
Ausführung Holmabmessung	$\frac{3}{4}$ Bügel Ø 42,4mm

