



HS8-R inbraakbestendig (RC3 - DIN 1627) instortluik voor doorgaand verkeer klasse D 400kN

9541022

GTIN: 400712626616 3

Roestvast stalen (1.4301 / ASTM 304) putafdekking met belastingsklasse B / D EN124. Bodemgelijke schachtafdekking geschikt voor personenauto's (EN 124 klasse B) of vrachtwagens (EN 124 klasse D), toegelaten voor doorgaand verkeer binnen de bebouwde kom. Veilige bediening door gasdrukveren als openingshulp en zelf invallende vastzetvoorziening. Deksel met geïntegreerde afdichting. Vergrendeling door sluiting met messingmoer voor driekant bedieningsleutel. Voorbereiding voor inbraakwerend slotinzetstuk (inbraakwerendheidsklasse RC3 volgens DIN 1627) met boor- en trekvast veiligheidsslot. Verborgene vergrendeling, afgedekt met driekantige messingschroef. Andere maatvoeringen, uitvoeringen en materialen op aanvraag.

binnenwerkse breedte (mm)

600 mm

belastingsklasse

B 125kN - EN124

Productinformatie

- inbraakbestendig - getest door IFT Rosenheim
- ronde uitvoering
- regenwaterdicht



- berijdbaar
- geurveilig
- voor gelijkvloerse inbouw
- roestvrij staal 1.4301/ASTM 304

Opties op aanvraag:

- materiaal staal thermisch verzinkt 1.4571 / ASTM 316Ti
- noodontgrendeling om deksel van onderaf te kunnen openen
- opstuwings-/overstromingsbestendig 0,2 bar

Technische gegevens

Inbraakwerendheid	RC3 volgens DIN 1627
materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dichtheid	regenwaterdicht
op gelijke hoogte met de grond	✓
rond	✓
geschikt voor doorstromend verkeer	✓
belastingsklasse	B 125kN - EN124
binnenwerkse breedte (mm)	600 mm

