



Überstiege, stationär, Neigung 60°

6067421

GTIN: 4007126262585

Für die sichere Überquerung von Hindernissen bietet HAILO ortsfeste Überstiege an. Ob maschinelle Anlagen, Lagereinrichtungen, Verpackungs- oder Produktionsstraßen – überall wo Menschen ein Hindernis sicher übersteigen müssen, kommen die modular aufgebauten Überstiege zum Einsatz, entsprechend den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122, sowie EN 131-7. Je nach Bedarf können verschiedene Neigungswinkel des Treppenaufstiegs und verschiedene Trittbreiten der Stufen gewählt werden. Alle Varianten sind ergonomisch optimiert und ermöglichen so dem Anwender einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen, dies vermindert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Endmontage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

Stufenbreite (mm)

600

Stufenanzahl

3

Produktinformationen


- Modulares Baukastensystem
- Plattformlänge 900 mm
- Inkl. Handlauf und Geländer einseitig (beidseitiger Handlauf optional gegen Aufpreis)



- Treppenstufen & Podest rutschhemmend geriffelt
- Schnelle Montage durch vormontierte Baugruppen

Optionen auf Anfrage:

- 75° Variante für beengte Verhältnisse
- Fahrbare Variante mit Zentralbremsfunktion
- Rutschhemmung R13 für Treppenstufen und Podest
- Ballastgewichte zur durchdringungsfreien Montage auf Dächern
- Ausführung für den Außenbereich (alle Verschraubungen aus Edelstahl)



Technische Daten

Material	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Neigung	60°
Stufentiefe (mm)	225
Handlauf (in mm)	Ø 40
Plattformlänge (mm)	Standard 900
Handlauf einseitig	✓
Stufenbreite (mm)	600
Stufenanzahl	3
Lichte Höhe (mm)	700
Lichte Tiefe Plattform (mm)	590
Gesamthöhe (mm)	1840
Gesamttiefe (mm)	1885
Gewicht (KG)	43
Produktcode	ÜS-S-600-60-3-60-3-P2-G E-GE-I