



Escaliers d'accès, fixes, 45°

6067421

GTIN: 4007126262585

Pour le franchissement d'obstacles en toute sécurité, HAILO propose des passerelles fixes. Qu'il s'agisse d'installations mécaniques, d'installations de stockage, de chaînes d'emballage ou de production - partout où des personnes doivent franchir un obstacle en toute sécurité, les escaliers de passage modulaires sont utilisés, conformément aux prescriptions de la norme européenne EN ISO 14122, ainsi que EN 131-7. Selon les besoins, il est possible de choisir différents angles d'inclinaison de la montée d'escalier et différentes largeurs de marche. Toutes les variantes sont optimisées sur le plan ergonomique et permettent ainsi à l'utilisateur de monter et de descendre en toute sécurité et confortablement. La livraison s'effectue en modules préassemblés, ce qui réduit le temps et le travail nécessaires au montage final. Des instructions de montage détaillées sont jointes à la livraison. Des fabrications spéciales sont bien entendu possibles sur demande.

Largeur des marches (mm)

600

Nombre de marches

3

- Système de construction modulaire
- Longueur de la plate-forme 900 mm
- Y compris main courante et garde-corps d'un côté (main courante des deux côtés en option contre supplément)






- Marches d'escalier & plateforme striées antidérapantes
- Montage rapide grâce aux modules prémontés

Options disponibles sur demande:

- Variante à 75° pour les espaces restreints
- Variante mobile avec fonction de freinage central
- Antidérapant R13 pour les marches d'escalier et le palier
- Poids de lestage pour un montage sans pénétration sur les toits
- Version pour l'extérieur (tous les raccords vissés sont en acier inoxydable)



Données Techniques

Matériaux	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Inclinaison	60°
Profondeur des marches (mm)	225
Garde-corps (en mm)	Ø 40
Longueur de la plate-forme (mm)	Standard 900
Garde-corps unilatéral	✓
Largeur des marches (mm)	600
Nombre de marches	3
Hauteur libre (mm)	700
Profondeur libre de la plate-forme (mm)	590
Hauteur totale (mm)	1840
Profondeur totale (mm)	1885
Poids (KG)	43
Code produit	ÜS-S-600-60-3-60-3-P2-G E-GE-I