



Platformtrappen,
wandgemonteerd, inclinatie
60°

6072401

GTIN: 4007126264725

HAILO biedt stationaire, modulaire bordestrapen die voldoen aan de eisen van de Europese norm EN ISO 14122 voor veilige toegang tot hogere werkplekken, machines of opslagfaciliteiten.

Stap breedte (mm)
600

aantal treden
3

Productinformatie

Afhankelijk van de eisen kan worden gekozen voor verschillende hellingshoeken van de trapopgang en verschillende tredebreedtes. Alle varianten zijn ergonomisch geoptimaliseerd en stellen de gebruiker zo in staat om veilig en comfortabel te klimmen en te dalen.


Ze worden geleverd in voorgemonteerde modules, waardoor er minder tijd en werk nodig is voor de eindmontage. Gedetailleerde montage-instructies worden meegeleverd.

Producten op maat zijn natuurlijk verkrijgbaar op aanvraag.

- Modulair systeem
- Platform lengte 675 mm
- Incl. leuning en railing aan één zijde (optionele leuning aan beide zijden tegen meerprijs)
- Antislip geribbelde treden & platform
- Snelle montage dankzij voorgemonteerde onderdelen

Opties op aanvraag:

- 75° variant voor kleine ruimtes
- R13 antislip voor treden en bordes





- Versie voor buitengebruik
- Verhoogde versie

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Inclinatie	60°
Stapdiepte (mm)	225
Leuning (in mm)	Ø 40
platformlengte (mm)	Standaard 675
Railing eenzijdig	✓
Stap breedte (mm)	600
aantal treden	3
Vrije hoogte (mm)	700
Diepte platform (mm)	545
Totale hoogte (mm)	1840
Totale diepte (mm)	1170
gewicht (kg)	28
Productcode	PT-W-600-60-3-P2-GE-I