



Platformtrappen, inclinatie 60°

6074501

GTIN: 4007126263520

Met de mobiele, modulaire ALU platformtrap biedt HAILO een mobiele versie voor gebruik op stellingen, opslagfaciliteiten of montagewerkzaamheden conform de Europese norm EN ISO 14122.

Stap breedte (mm)
800

aantal treden
5

Productinformatie

Een robuust onderstel in combinatie met hoogwaardige zwenkwielen Ø160mm en het HAILO centrale remsysteem zorgen ervoor dat u de trap snel kunt verplaatsen en veilig kunt staan.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende hellingshoeken voor de trap en verschillende tredebreedtes voor de treden. Alle varianten zijn ergonomisch geoptimaliseerd, zodat de gebruiker veilig en comfortabel kan op- en afstappen.



Ze worden geleverd in voorgemonteerde modules, waardoor er minder tijd en werk nodig is voor de eindmontage. Gedetailleerde montage-instructies worden meegeleverd.

Producten op maat zijn natuurlijk verkrijgbaar op aanvraag.

- Robuust chassis met wielen Ø160mm
- Centrale remfunctie
- Modulair bouwsysteem
- Platform lengte 675mm
- Standaard met leuning aan beide zijden en 3-zijdige leuning
- Antislip geribbelde treden & platform
- Snelle montage dankzij voorgemonteerde onderdelen

Opties op aanvraag:

- 75° variant voor kleine ruimtes
- R13 slipweerstand voor treden en platform





- Variant voor buitengebruik

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Inclinatie	60°
Stapdiepte (mm)	225
Leuning (in mm)	Ø 40
platformlengte (mm)	Standaard 675
Reling rondom	✓
Stap breedte (mm)	800
aantal treden	5
Verticale hoogte (mm)	1250
Platform diepte (mm)	675
Totale hoogte (mm)	2350
Totale diepte (mm)	1415
Totaal breedte (mm)	1120
gewicht (kg)	92
Productcode	PT-F-800-60-5-P2-GB-I